ask@viravix.com
+380443581840
ТОВ "Віравікс Україна"
вул. Кирило-Мефодіївська, 2,
Київ, Україна, 04116

Модель (приклад) CIP mini - 15 4 - 1 2 10 - S 1 P - 1 1 1 2 - E 1 Q

CIP mobile
CIP mini
CIP skid

Витрата (м3/год)

15

Тиск (бар)

4

Лінії подачі CIP (шт)

1

Резервуари (шт)

2

Розмір резервуарів (гл)

4 - 400l
7 - 700l
10 - 1000l
20 - 2000l
30 - 3000l
50 - 5000l

Спосіб нагрівання

E - Електричний нагрівач
S - паровий теплообмінник
W - водяний теплообмінник

Керування зворотними насосами CIP

0 - ні
1 - так

Типи арматури

M - Затвори дискові, ручне керування
P - Поворотні заслінки автоматичні (пневматичний привід)
E - Заслінки автоматичні (електропривод)
S - Сідельні клапани
D - Мембранні клапани (для біофарми)

Зворотний зв'язок по положенню клапана

0 - ні
1 - одна позиція (активувати)
2 - дві позиції (відкрити/закрити)
3 - верхня частина управління
4 - спеціальний верхній рівень управління (ASi, IO-Link, Wi-Fi і т.д...)

Регулювання потоку і тиску подачі CIP та контролю тиску

0 - ні
1 - Тиск
2 - Потік
3 - Тиск + витрата

Моніторинг хімічних речовин у зворотному каналі CIP та контроль температури і потоку

0 - ні
1 - Потік
2 - Протікання + хімічні речовини
3 - Потік + Хімічні речовини + Температура

Локальне додавання хімікатів за допомогою насосів-дозаторів миючих засобів

0 - ні
1 - один насос для всіх миючих засобів
2 - окремий насос для кожного миючого засобу

Тип контролера

L - Siemens Logo!
D - Delta Electronics
E - Siemens ET200SP
S - Siemens S7-1200,1500...
A - Allen Bradley
R - Raspberry pi

HMI

0 - ні (лише кнопкова панель)
1 - 7" панель
2 - 9" панель
3 - 15" панель

Звітність

0 - ні
H - за місцевими трендами в PLC&HMI
Q - від TeamViewer IoT&QiVisor&PowerBi